

# НАВИГАТОР

НОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ



**Кантователь рулонов  
ПМТ 01**



*Предназначен для захвата с поверхности (поля, склада), перемещения, складирования или погрузки в транспортное средство спрессованных рулонов травяной массы (сена, «сенажа в упаковке», соломы).*

Навешивается в качестве сменного органа на раму универсального погрузчика-копновоза типа ПКУ-0,8 (КУН-10), агрегируемого с тракторами тягового класса 1,4 тс (МТЗ-80, 82).

Обеспечивает подъем и опускание на высоту до 4 м (по низу рулона, с кантованием на 90°) как неупакованных рулонов, так и рулонов сенажа, упакованных в пленку, без механического повреждения пленки.

# Кантователь рулонов ПМТ 01



Сенаж в упаковке



Кантователь рулонов

Погрузчик с кантователем рулонов



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПМТ 01

Производительность, рулонов в час	25–32
Максимальное усилие сжатия, кгс	до 2000
Максимальная высота подъема, м (для ПКУ-0.8)	4,06
Масса перемещаемого рулона, кг	до 900
Габариты перемещаемого рулона (Øxh), м	(1,5–1,8)x(1,2–1,5)
Габаритные размеры кантователя (длина/ширина/высота), м	1,8/1,9/0,92
Масса, кг	250
Номинальное рабочее давление гидросистемы трактора, МПа	16,0

ООО «Навигатор – Новое машиностроение»  
614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39  
тел. +7 (342) 226-02-72  
факс +7 (342) 226-02-73  
e-mail: mail@nm-agro.ru  
www.nm-agro.ru

Дилер: